

БРЕНД SVK	НАПРЯМОК Промислова хімія	КАТЕГОРІЯ Промислові миючі засоби	О Н О В Л Е Н О 2026-04-21
АРТИКУЛ (SLUG) auto-active-foam			

Активна піна для автомийок

Лужний концентрат на основі ПАР для безконтактного миття транспорту, що забезпечує видалення дорожнього бруду та мастил при витраті 40-100 мл на авто.

1. Призначення

Активна піна SVK — високолужний засіб (рН 12.0-13.5) на основі комплексоутворювачів та аніонних ПАР для очищення легкового та вантажного транспорту. Механізм дії базується на швидкому розщепленні органічних забруднень, дорожньої плівки та мастильних плям без механічного впливу. Склад повністю розчинний у воді та безпечний для лакофарбового покриття при дотриманні робочих концентрацій 1.0-20.0%.

2. Склад

- Водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАР)
- Дезинфицирующие активные добавки (пероксид водорода, гипохлорит натрия, четвертинні амонієві сполуки, катіонні ПАР, цитрати сполуки срібла, органічні спирти)
- Добавки неорганического и органического происхождения
- Красители
- Парфюмерно-косметические ароматизаторы
- Ферменты, композиции энзимов, комплексоутворювачі, ароматизатори, барвники, органічні розчинники, органічні спирти, консерванти, регулятори в'язкості, органічні та неорганічні кислоти, функціональні добавки

3. Ключові переваги

- Показник рН 12.0-13.5 для ефективного розщеплення стійких органічних забруднень
- Витрата концентрату становить 40-100 мл на один легковий автомобіль
- Робочий діапазон концентрацій від 1.0% до 20.0% залежно від типу обладнання

- Повна розчинність у воді будь-якої жорсткості без утворення осаду
- Стабільна густа піна забезпечує тривалий контакт із вертикальними поверхнями
- Відповідність технічним умовам ТУ виробника SVK

4. Галузі застосування

Галузь	Опис
Транспорт та логістика	Безконтактне миття вантажних автомобілів, причепів та спецтехніки для видалення дорожнього бруду та мастильних нашарувань.
Автосервісні підприємства	Професійне очищення легкового транспорту на мийках самообслуговування та портальних мийках з використанням пінокомплектів.

5. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Колір	В'язка рідина (прозора або забарвлена) зі слабким характерним запахом
pH	12.0-13.5
Густина	1.05-1.15
Концентрація	1.0-20.0
Температура спалаху	Не спалахує
Температурний діапазон	5-35
Розчинність	Повна у воді в будь-яких співвідношеннях
Спосіб застосування	Нанесення через пінокомплект (розведення 1:3-1:10) або піногенератор (1:30-1:100) на суху поверхню знизу вгору, витримка 1-2 хв (без висихання), змивання водою під високим тиском.
Термін придатності	12 місяців

6. Пакування

Обсяг	Тара
20 л	Каністра
200 л	Бочка
1000 л	ІВС контейнер

Контакт

НВФ СВК

Бульвар Слави, 54, 49126, м. Дніпро, Україна

Тел.: +380 67 566 13 85

Email: postmaster@svk.com.ua