

БРЕНД SVK	НАПРЯМОК Промислова хімія	КАТЕГОРІЯ Нафтогазова хімія	ОНОВЛЕНО 2026-04-21
АРТИКУЛ (SLUG) solid-foam-agent			

## Твердий піноутворювач (ПАР)

Твердий піноутворювач (ПАР) у формі стрижнів для винесення рідини з газових свердловин шляхом спінювання мінералізованої води та конденсату.

### 1. Призначення

Твердий піноутворювач (ПАР) SVK — спеціалізований реагент на основі аніонних та неіоногенних ПАР для інтенсифікації видобутку газу. Механізм дії полягає у зниженні поверхневого натягу на межі розділу фаз, що призводить до утворення стійкої піни низької густини навіть у сильномінералізованому середовищі. Це забезпечує ефективне винесення пластової рідини та конденсату з вибою свердловини на поверхню енергією газового потоку. Реагент зберігає стабільність при температурах до 120°C.

### 3. Ключові переваги

- Повна розчинність у прісній та мінералізованій пластовій воді
- Робочий температурний діапазон експлуатації до 120°C
- Питома витрата реагенту 0.5-2.0 кг на 1 м<sup>3</sup> рідини
- Зручне дозування шляхом скидання безпосередньо в насосно-компресорні труби (НКТ)
- Стабільне піноутворення при концентрації робочого розчину 0.1-0.5%
- Показник рН 6.5-8.5 забезпечує нейтральний вплив на обладнання
- Форма випуску у вигляді твердих циліндричних стрижнів або брикетів

## 4. Галузі застосування

Галузь	Опис
Нафтогазова промисловість	Видалення рідинних пробок (води та конденсату) з вибою газових та газоконденсатних свердловин для стабілізації дебіту. Застосовується для обробки свердловин з високим рівнем мінералізації пластових вод без зупинки видобутку.

## 5. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Колір	Тверді циліндричні стрижні або брикети від білого до світло-жовтого кольору
pH	6.5-8.5
Густина	1.10-1.30
Концентрація	0.1-0.5
Температурний діапазон	до 120
Розчинність	Повна у воді та мінералізованих пластових водах
Спосіб застосування	Скидання безпосередньо в насосно-компресорні труби (НКТ) свердловини
Термін придатності	24 місяці

## 6. Пакування

Обсяг	Тара
25 кг	Мішок

## Контакт

### НВФ СВК

Бульвар Слави, 54, 49126, м. Дніпро, Україна

Тел.: +380 67 566 13 85

Email: [postmaster@svk.com.ua](mailto:postmaster@svk.com.ua)